

導體					絕緣體及標準外徑 (mm)	
記號	截面積	構成	標準外徑	20°C 阻抗值	ETFE	Polyester
	(mm ²)		(mm)	(Ω/m 以下)		
A030	0.30	7 / 9 / 0.08	0.80	0.064	1.18	1.30
A050	0.50	7 / 15 / 0.08	1.00	0.039	1.46	1.60
A075	0.75	7 / 22 / 0.08	1.30	0.026	2.00	2.00
A125	1.25	7 / 36 / 0.08	1.60	0.016	2.40	2.60
A200	2.00	7 / 57 / 0.08	2.10	0.011	2.90	3.10
A350	3.50	7 / 105 / 0.08	2.80	0.0055	3.60	4.00
A550	5.50	7 / 7 / 22 / 0.08	3.70	0.0038	4.70	4.90
S010	0.10	3 / 18 / 0.05	0.48	0.25	0.80	—
S020	0.20	3 / 36 / 0.05	0.66	0.13	1.02	—
S030	0.30	3 / 54 / 0.05	0.83	0.09	1.23	—
S050	0.50	15 / 0.08 + 36 / 0.05 × 6	1.00	0.053	1.46	—

以上為代表性的線心構成；關於其他尺寸及構造，亦歡迎諮詢。